

Husqvarna PG 820 RC

PG820 RC es la primera pulidora de hormigón del mundo con control remoto con el Drive Technology™. En comparación con la reconocida pulidora PG 820, la versión RC posibilita mayor productividad y mejores resultados de trabajo junto con un manejo más ergonómico, transporte sin esfuerzo desde y hacia en lugar de trabajo. También le deja libre para preparar el siguiente conjunto de herramientas, ajuste las mangueras, etc. mientras que la máquina está funcionando, lo que significa un mejor uso de su tiempo. Con una anchura de pulido de 820 mm es apropiado para aplicaciones industriales y una excelente opción para la preparación y reparación del suelo, así como todas las aplicaciones de pulido y rectificando - tanto en húmedo como en seco. Perfecto para HiPERFLOOR® sistema de pulido piso de hormigón.

● Potencia **11.05 kW**

salida

(Clasificación del fabricante del motor.)

⊕ Anchura de **820 mm**

pulido

● Ratio de **13 kW**

potencia de entrada

● Fases **3 ph**

Número de artículo : AFILADORA DE PISO PG

820 RC 380-480 V | 3-ph | 50 Hz | CE | 5-

pin - 967 30 29-01



CARACTERÍSTICAS

¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Conoce a fondo el producto a través de sus características y ventajas.



Aumento de la productividad con mando a distancia

Una mayor producción así como los parámetros de pulido se pueden mantener todo el tiempo. Más horas de pulido al día ya que se puede operar y preparar los próximos pasos simultáneamente. Por ejemplo tu puedes utilizar el GM 3000 con cepillo al mismo tiempo que manejas la máquina. +



Óptimo rendimiento de pulido

El ajuste de parámetros permite un óptimo pulido y abrillantado para cada aplicación. Operación consistente resultado incluso cuando cambie de operador.

Manejo ergonómico

Gracias al control remoto, tú no estás expuesto a vibraciones y fuerzas laterales de la máquina.



Transporte sin esfuerzo

El pack de la batería integrada, hace fácil para transportar la máquina desde y hasta el lugar de trabajo.



- Elevada tasa de producción
- Unique function for flatter floors
- Control remoto fácil de usar
- Fácil transporte
- Ruedas motrices que funcionan en superficies difíciles

- Batería de gran capacidad
- Ahorro de tiempo en el cambio de las herramientas
- Redi Lock®
- Tecnología Dual Drive™

ESPECIFICACIONES



Ratio de potencia de entrada	13 kW
Corriente	28 A
Voltaje	380-480 V
Fases	3 ph
Pins	5-pin
Ciclos	50 Hz



Longitud del producto	2235 mm
Ancho del producto	830 mm
Peso del producto	2032 mm
Peso	533 kg

Otras posibilidades

Anchura de pulido	820 mm
Diámetro del plato de pulido	270 mm
Velocidad de plato de pulido	250 rpm
Velocidad de plato de pulido	1100 rpm
Presión máx.	301 kg
Dirección de rotación	Control de dirección FWD/REV independiente en ambos platos de pulido y cabezal planetario.
Número de platos	3